

Produktvergleich Laser-Distanzmesser	GLM 150-27 C	Dewalt DW03201-XJ	Flex ADM 60 Li	Fluke 424D	Hilti PD-I	Leica DISTO S910	Metabo LD 60	Milwaukee LDM 100	Sola Metron 60 BT	Stabila LD 520	Stanley TLM660	Würth WDM 8-14
												
Hersteller/Anbieter	Bosch www.bosch-professional.com	Dewalt www.dewalt.at	Flex Elektrowerzeuge www.flex-tools.com	Fluke www.fluke.at	Hilti www.hilti.at	Leica Geosystems www.leica-geosystems.com	Metabo www.metabo.com	Milwaukee www.milwaukeeetool.de	Sola www.sola.at	Stabila Messgeräte www.stabila.de	Stanley www.stanleyworks.at	Würth www.wuerth.at
Einsatzbereich: Innen / Außen / erfüllt ISO 16331-1	+ / + / +	+ / + / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / - / -	+ / + / +	+ / - / +	+ / + / -	+ / + / -	+ / + / +	+ / - / -	+ / + / +
Messung: Messbereich / Messtoleranz	0,08 bis 150 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 200 m / ± 1,0 mm	0,15 bis 60 m / ± 2,0 mm	0,001 bis 100 m / ± 1,0 mm	0,05 bis 100 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 300 m / ± 1,0 mm	0,05 - 60 m / ± 1,5 mm	0,15 bis 100 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 60 m / ± 1,5 mm	0,05 bis 200 m / ± 1,0 mm	0,05 bis 200 m / ± 1,0 mm	0,1 bis 200 m / ± 1 mm
Rechenfunktionen: Länge / Fläche / Volumen / Addition / Subtraktion / Pythagoras / Sonst.	+ / + / + / + / + / + / Doppelter Pythagoras, indirekte Höhen- und Längenmessung	+ / + / + / + / + / +	+ / + / + / + / + / + / Doppelter Pythagoras, Malerfunktion	+ / + / + / + / + / +	+ / + / + / + / + / + / Area, Malerfläche, Abstecken, Timer	+ / + / + / + / + / + Horizontal Mode, Dreieck/ Raumbwinkel, Maler-, Trapezfunktion etc.	+ / + / + / - / - / + / +	+ / + / + / + / + / + Speicherfunktion (20+1 Werte)	+ / + / + / + / + / +	+ / + / + / + / + / + Kettenmaße, Höhenprofil-, Trapezmessung, Dreiecksfläche	+ / + / + / + / + / + Trapez-, Distanzmessung mit Hindernissen, Dreieck-, Absteck-, Malerfunktion (Fläche mit Teilmessung)	+ / + / + / + / + / +
Zusatzfunktionen: Dauermessung / Min/Max / Neigung / Sonst.	+ / + / + / Zielsucherkamera, Wand-Dauermessung, zeitgesteuerte Messung, Memory-Funktion, Selbstauslöser	+ / + / + / 4-fach Digitalzoom-Kamera, Zielsucher, Absteckfunktion, Trapez, Distanz, Teilhöhe, Fläche etc.	+ / + / -	- / + / + / Kompass, Power Range Technology	+ / + / -	+ / + / + / Punkt zu Punkt-, Distanz- und Flächenmessung von einer Position aus, 2D- und 3D-DXF-Export etc.	+ / + / - / Pythagoras 1 und 2	+ / + / + / Absteckfunktion	+ / + / -	+ / + / + / Zielsucherkamera, Timer, indirekte Entfernung und Höhenmessung, Absteckfunktion etc.	+ / - / + / indirekte Höhenmessung, Memory-Funktion	+ / + / + / dig. 4-fach Zoom, indirekte Messung, Absteck-, Raumbwinkel-, Trapez-, Höhenprofilmessung etc.
Datenverarbeitung: Bluetooth-Schnittstelle / Aufmaß-Software inklusive	+ / +	+ / + Stanley FloorPlan App	- / -	- / -	+ / + Partner-Apps: WinWorker, magicplan, imagemeter etc.	+ / + / WLAN, kostenlose App	- / -	- / -	+ / +	+ / + * Bluetooth SMART 4.0, Android-/ iOS-App kostenfrei	+ / + Stanley Floor Plan App	+ / +
Abmessungen / Gewicht: B x H x T in mm / Gewicht in g	64 x 142 x 28 mm / 210 g	61 x 149 x 31 mm / 209 g	57 x 122 x 30 mm / 130 g	56 x 127 x 33 mm / 158 g	46 x 125 x 26 mm / 111 g	61 x 164 x 32 mm / 300 g	100 x 54 x 30 mm / 110 g	48 x 113 x 31 mm / 140 g	46 x 119 x 28 mm / k.A.	60 x 144 x 30 mm / 195 g	149 x 61 x 31 mm / 115 g	58 x 144 x 30 mm / 198 g
Gehäuse: Displaygröße / Stativgewinde / Gummiermierung / Schutzart	2,8 Zoll / + / + / IP 54	k.A. / + / + / IP 54	k.A.* / + / + / IP 54 *vierzeilig	2 Zoll / + / + / IP54	k.A. / - / + / IP 54	3,2 Zoll* / + / - / IP 54 (* Touchscreen)	35 x 25 mm / - / + / IP 40	2,1 Zoll / + / + / IP 54	3-zeilig / + / + / IP 54	2,4 Zoll* / + / + / IP 54 (* Farbdisplay)	2,3 Zoll / + / + / IP54	2,5 Zoll / + / + / IP54
Stromversorgung: Anzahl Batterien x ? Volt / Typ / Messungen pro Batteriesatz bzw. Akkuladung	1 x 3,6 V / Li-Ion-Akku / k.A.	2 x 1,5 V / AA / ca. 5.000	1 x 3,7 V / Akku / ca.5.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 10.000	3,7 V / Li-Ion Akku / ca. 4.000 (im Bluetooth-/WLAN-Betrieb weniger)	2 x 1,5 V / AAA / 5.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 10.000	2 x 3,7 V / Li-Ion Akku / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AA / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AAA / ca. 5.000	2 x 1,5 V / AA / ca. 6.000
Lieferumfang: Tasche / Batterien / Trageschleife / Bedienungsanleitung / Sonst.	+ / - * / - / + / + / Lade-, Datenübertragungskabel * Akku	+ / + / - / +	+ / - * / + / + USB-Kabel und -Ladegerät * Akku	+ / + / - / +	+ / + / + / +	+ / + / + / + / Quickstart, USB-Ladegerät, Stativ, Stativ-Adapter, Zieltafel, Koffer	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / +	+ / + / + / + / Zielplatte	+ / + / - / + / App	+ / + / + / +
Optionales Zubehör: Laserbrille / Zieltafel / Gürtelclip / Ladestation / Stativ / Sonst.	+ / + / - / - / +	- / - / - / - / -	- / + / - / + / - / Wandhalter	- / - / - / - / -	+ / + / + / - / -	+ / + / - / + / + / Div. Zieltafeln, Stative, Stativadapter	- / - / - / - / -	- / - / - / - / +	- / - / - / - / +	+ / + * / - / - / + (* Reflektorplatte)	- / - / - / - / -	+ / + / + / - / +
Besonderheiten: (laut Anbieter)	- digitale Kamera-Zieloptik - kontrastreiches Farbdisplay - Bluetooth- und USB-Schnittstelle	- Zielsucher mit 4-fach Zoom - Messbereich bis 200 m - Bluetooth-Schnittstelle	- einfache Bedienung - Längen, Flächen, Volumen - Malerfunktion (Summierung Wandflächen gleicher Höhe)	- Messungen bis 100 m - hohe Genauigkeit - Eckenwinkelfunktion (Winkelmittlung von Ecken)	- robustes, stabiles Gehäuse - intuitive Bedienung - Messverlängerungsspitze (für Ecken, Nuten etc.)	- 2D- und 3D-Messungen - 3D-Punktdatenexport nach AutoCAD oder BricsCAD - Messen im Foto	- schnelle Messung - einfache Bedienbarkeit - ISO 16331-1-zertifiziert	- intuitive Einhandbedienung - Schutzklasse IP 54 - Metrische oder imperiale Maße	- Bluetooth-Schnittstelle für App Sola Measures - Messdaten teilen	- 4-fach-Zoom-Zielsucher - 360 Grad-Neigungssensor - Stabila-Measures-App	- Messungen bis 200 m - Genauigkeit ± 1 mm - Bluetooth 4.0-Schnittstelle	- Messungen bis 200 m - 4-Fachzoom-Zielsucher - bis 5.000 Messungen pro Akkuladung
Unverbindliche Preisempfehlung (in EUR, zzgl. MwSt.)	309,-	184,-	94,-	359,-	346,-	ab 1.399,-	160,-	184,-	110,-	480,-	529,-	484,-